



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: K1 STONE – ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КАМНЯ НА ОСНОВЕ АЛЬФА-ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ. УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН И ПОР, УСИЛЕНИЯ И УЛИЧШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НАТУРАЛЬНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ КАМНЕЙ. ИМЕЕТ ЖИДКУЮ КОНСИСТЕНЦИЮ И ПРИГОДЕН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ СТЫКОВ СОЕДИНЕНИЙ. ЛЕГКО ПОЛИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ОТВЕРЖЕНИЯ.

ЭТОТ ПРОДУКТ ГИБРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МОЖЕТ ОКРАШИВАТЬСЯ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ И НЕ БУДЕТ РАЗРУШАТЬСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективно склеивает и ремонтирует поверхности из мрамора, травертина, известняка, гранита, сланца, песчаника.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Идеально для ремонта и реставрации искусственного и натурального камня.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смочить склеиваемые поверхности водой. Нанести клей на склеиваемые поверхности, плотно прижать и зафиксировать. Клеевое соединение сохраняет возможность корректировки в течение 30 минут. Полное отверждение – по истечении 24 часов. Применяется как внутри так и снаружи помещений. Температура нанесения от – 20 до + 40 С.

РАСХОД 1 КАРТРИДЖА

При нанесении сплошным слоем диаметром 6 мм расход составляет примерно 14 м.

СОСТАВ

Гибридные полимеры MS-polymers, функциональные добавки.

УПАКОВКА

Поставляется в пластиковых картриджах по 290 мл.

ХРАНЕНИЕ

Может храниться до 24 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке при температуре от +5 до +25 С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека установлено, что продукция K1 Stone соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить продукт в плотно закрытой упаковке и в хорошо проветриваемом помещении. Держать вдали от источников тепла/искр/открытого пламени/нагретых поверхностей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. При работе со средством необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при использовании строительной химии, защищать глаза, руки и дыхательные пути.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «КОНТАКТ»

129301, Москва, ул. Касаткина, дом 13

Бесплатный телефон для РФ и СНГ: 8 800 707-75-58

Телефон: 8 499 755-85-58, E-mail: info@buffersystem.ru

Website: www.buffersystem.ru